

## *Пластэк С7-СС*

### **Универсальный сухой гиперпластификатор для сухих строительных смесей (ССС)**

#### **Состав**

Поликарбоксилатный модифицированный полимер

#### **Область применения**

Порошковый суперпластификатор на основе поликарбоксильного модифицированного полимера, обладающий высокой водоредуцирующей способностью. Предназначен для использования при производстве строительных растворов и сухих строительных смесей. Может быть частично использован при производстве самоуплотняющихся бетонов, высокопрочных бетонов с жидкой консистенцией без расслоения, ремонтных растворов. Распределяется в обычных цементах, гипсах и ангидридных стяжках.

#### **Характеристики/ Свойства**

Физическое состояние: светлый порошок

Содержание сухого вещества: min 96%

pH 10%-ного раствора:  $4,5 \pm 6,5$

#### **Дозировка (по объему)**

В зависимости от применения, дозировка варьируется от 0,05 до 0,4% от веса цемента.

Передозировка наравне с низкими температурами могут привести к замедлению схватывания.

#### **Форма поставки** Мешки и бигбэги

#### **Хранение**

Срок хранения в сухом месте при температуре +5 - +40С – 8 месяцев. Хранить в плотно закрытых емкостях, беречь от замерзания и прямых солнечных лучей. Хранить в прохладном, сухом, проветриваемом помещении.