

## **Пластэк С7-24**

### **Суперпластификатор нового поколения с высоким водоредуцирующим эффектом для производства товарного бетона**

#### **Состав**

Высококачественный фракционированный поликарбоксилат

#### **Область применения**

Добавка для бетона **Пластэк С7-24** предназначена для производства высококачественных бетонов с длительным эффектом сохранения свойств бетонной смеси.

**Сохраняемость** До 180 мин

**Плотность** 1,03+/-0,01 г/см<sup>3</sup> при 20 С

#### **Дозировка (по сухому/ товарному)**

Диапазон дозировки **Пластэк С7-24**: 0,5-1,5% по товарному раствору от массы цемента (рекомендуемая 1%). Дозировка варьируется в зависимости от технологических задач, предъявляемых к бетонной смеси. Ее следует определять при подборе состава бетона. Технологический отдел компании готов провести подбор составов бетона с заданными технологическими характеристиками

#### **Рекомендации по применению**

Добавку следует добавлять в бетонную смесь не раньше, чем с подачей воды для затворения. При производстве необходимо обеспечивать достаточное время смешивания после добавления добавки.

#### **Эффективность применения**

Высокая однородность получаемой бетонной смеси. Снижение расхода воды до 30%, ускорение кинетики твердения. Позволяет получить бетоны с повышенной водонепроницаемостью, морозостойкостью. Высокий эффект пластификации, снижение усадочных деформаций и ползучести бетона.

**Форма поставки** Автоцистерна, контейнер 1100 кг (IBC Bulk)

#### **Хранение**

Защищать от низких температур и загрязнений. Минимальный срок хранения при нормальном складировании (в закрытом состоянии, 20 С) - 12 месяцев.