

Пластэк С7-24С

Гиперпластификатор нового поколения с высоким водоредуцирующим эффектом для производства товарного бетона

Состав

Высококачественный фракционированный поликарбоксилат

Область применения

Добавка для бетона **Пластэк С7-24С** является высокоэффективным гиперпластификатором предназначенным для производства товарного бетона. Материал позволяет производить изготовление высококачественных бетонов с высокой подвижностью бетонной смеси и длительным сохранением ее свойств во времени.

Сохраняемость До 300 мин

Плотность 1,04+/-0,01 г/см³ при 20 С

Дозировка (по сухому/ товарному)

Диапазон дозировки **Пластэк С7-24С**: 0,6-1,5% по товарному раствору от массы цемента (рекомендуемая 1%). Дозировка варьируется в зависимости от технологических задач, предъявляемых к бетонной смеси. Ее следует определять при подборе состава бетона. Технологический отдел компании готов провести подбор составов бетона с заданными технологическими характеристиками

Рекомендации по применению

Добавку следует добавлять в бетонную смесь не раньше, чем с подачей воды для затворения. При производстве необходимо обеспечивать достаточное время смешивания после добавления добавки.

Эффективность применения

Увеличение подвижности бетонной смеси с П1 до П5 с увеличением прочности в 1 сутки твердения. Увеличение времени сохраняемости удобоукладываемости до 5 часов. Позволяет получить бетоны с повышенной водонепроницаемостью, морозостойкостью (в равноподвижных смесях), значительно сократить время и энергетические затраты на вибрирование бетонной смеси, а в некоторых случаях полностью отказаться от него

Форма поставки Автоцистерна, контейнер 1100 кг (IBC Bulk)

Хранение

Защищать от низких температур и загрязнений. Минимальный срок хранения при нормальном складировании (в закрытом состоянии, 20 С) - 12 месяцев.