

Пластэк С9-Л

Универсальный суперпластификатор с высоким водоредуцирующим эффектом для производства товарного бетона

Состав

Фракционированный модифицированный лигносульфонат

Область применения Добавка для бетона **Пластэк С9-Л** предназначена для: производства высококачественных бетонов в условиях отсутствия стабильности применяемых цементов и применения заполнителей с повышенной загрязненностью добавка не содержит хлоридов и поэтому может использоваться при производстве железобетонных конструкций без ограничений, в том числе с предварительно напряженной арматурой для обеспечения высоких показателей морозостойкости

Сохраняемость До 90 мин

Плотность 1,17+/-0,01 г/см³ при 20 С

Дозировка (по сухому/ товарному)

Диапазон дозировки **Пластэк С9-Л**: 0,4-1%% по товарному раствору от массы цемента (рекомендуемая 0,6-0,7%). Дозировка варьируется в зависимости от технологических задач, предъявляемых к бетонной смеси. Ее следует определять при подборе состава бетона. Технологический отдел компании готов провести подбор составов бетона с заданными технологическими характеристиками

Рекомендации по применению

Добавку следует добавлять в бетонную смесь не раньше, чем с подачей воды для затворения. При производстве необходимо обеспечивать достаточное время смешивания после добавления добавки

Эффективность применения

Высокая экономия цемента за счет высокого водоредуцирующего эффекта (до 20%), производство бетона в условиях отсутствия стабильности применяемых материалов, нормированное воздухововлечение, высокий эффект пластификации, повышение водонепроницаемости и долговечности, снижение усадочных деформаций и ползучести бетона

Форма поставки цистерна, контейнер 1100 кг (IBC Bulk)

Хранение

Защищать от низких температур и загрязнений. Минимальный срок хранения при нормальном складировании (в закрытом состоянии, 20 С) - 12 месяцев.