

Пластэк С7-70Л

Гиперпластификатор для бетонных смесей

Состав

Эфиры поликарбоксилатов

Область применения

Добавка для бетона **Пластэк С7-70Л** является высокоэффективным суперпластификатором предназначенным для производства ЖБИ. Материал позволяет производить изготовление высококачественных бетонов с высокой подвижностью и длительным сохранением удобоукладываемости бетонной смеси

Сохраняемость До 90 мин

Плотность 1,06+/-0,01 г/см³ при 20 С

Дозировка (по сухому/ товарному)

Диапазон дозировки **Пластэк С7-70Л**: 0,3-0,8% по товарному раствору от массы цемента (рекомендуемая 0,6%). Дозировка варьируется в зависимости от технологических задач, предъявляемых к бетонной смеси. Ее следует определять при подборе состава бетона. Технологический отдел компании готов провести подбор составов бетона с заданными технологическими характеристиками

Рекомендации по применению

Добавку следует добавлять в бетонную смесь не раньше, чем с подачей воды для затворения. При производстве необходимо обеспечивать достаточное время смешивания после добавления добавки

Эффективность применения

Высокая экономия цемента (до 45%) или повышение прочности при неизменном расходе цемента (низкое значение соотношения воды и вяжущего вещества), хороший эффект пластификации и длительное сохранение удобоукладываемости, сокращение времени тепло-влажностной обработки, за счет ускорения кинетики набора прочности

Форма поставки Автоцистерна, контейнер 1100 кг (IBC Bulk)

Хранение

Защищать от низких температур и загрязнений. Минимальный срок хранения при нормальном складировании (в закрытом состоянии, 20 С) - 12 месяцев.